



Tel. 070-656 25 30, 0495- 270 22

Rosenvik, 570 84 Mörlunda



2719

11

2719-CPR-488

SS-EN 13043, Ballast för asfalt- och tankbeläggning

Rosenvik 1:1

utfärdad datum enligt system 2+ 2017-09-14

Prestandadekl idn 2017-09-14, ROS 16/32

Kornform	EN 933-3	FI 10
Sortering		16/32 Bergkross
Kornstorlek		
Typisk kornstorleksfördelning		Gc 90/15
Finmaterialhalt	EN 933-3	f 1
Korndensitet	plus minus 0,10 Mg/m ³	EN 1097-6
		2,64 Mg/m ³
Renhet		
Finmaterialkvalitet		NPD
Innehåll av hårda skal		NPD
Krossytegrad	EN 933-5	NPD
Motstånd mot fragmentering/krossning		
Los Angeles-tal (ur 10-14)	EN 1097-2	La 30
Motstånd mot polering/ nötning		
Poleringsvärde		NPD
Motstånd mot nötning, AAV		NPD
Motstånd mot nötning , Micro Deval (ur 10-14)	EN 1097-1	Mde 10
Nötning från dubbdäck, Nordisk Kulkvarn	EN 1097-9	An 10
Petrografisk analys	2017-04-05	Se petrog analys
Sammansättning / halt		
Klorider		<0,001 %
Syralösligt sulfat		NPD
Total svavelhalt		NPD
Beståndsdelar som förändrar bindnings- och hårdnandeförloppet hos hydrauliskt bundna material		NPD
Karbonathalt		NPD
Volymstabilitet		
Krympning vid uttorkning		NPD
Beståndsdelar som påverkar volymstabiliteten hos luftkyd masungsslagg		NPD
Karbonathalt		NPD
Vattenabsorption	EN 1097-6	WA 24 1
Rasioaktiv strålning		12 µR/h
Farliga ämnen		
Utsläpp av tungmetaller genom lakning		NPD
Utsläpp av andra farliga ämnen		NPD
Frostbeständighet		NPD
Sonnebrand		NPD
Beständighet mot alkalikisilikareaktivitet	2017-04-05	Se petrog analys

Deklarerad kornkurva Skanska 51S180473, 2018-09-13

0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8	11,2	16	22	31,5	45
0,8	1	2	2	2	3	3	3	3	4	13	69	98	100